

NETTOYER VOS DIFFUSEURS, PIERRES À AIR ET TUYAU BULLE™ AVEC LE BIO-PURGE

Si votre système d'aération reste fermé pendant une période prolongée, nous vous recommandons de retirer votre Tuyau Bulle™ de l'eau pour y prévenir la formation excessive d'un bio-film.

Si vous observez une réduction de bulle créé par votre système d'aération, il est fort probable qu'un dépôt communément appelé bio-film se soit constitué à l'intérieur de votre Tuyau Bulle™ ou des disques diffuseurs et pierres de silice. Le bio-film est une pellicule organique ou minérale qui se développe lentement et qui limite l'efficacité du système. Il se forme de façon naturelle et se développe plus ou moins rapidement en fonction de différents facteurs tels que la température, la qualité de l'eau, la dureté, le pH, la pression d'air, etc.

Pour contrer ce problème, nous vous proposons un produit qui élimine ces dépôts tout en respectant le milieu naturel : le Bio-Purge. Spécifiquement formulé pour cette application, il pénètre et désagrège le bio-film. Il est certifié ANSI/NSF, c'est-à-dire qu'il est conçu pour être utilisé dans les réseaux d'eau potable, pour lesquels il est par ailleurs recommandé par Santé Canada et le Ministère de l'Environnement (MDDEP). Il figure également sur la liste des Substances Généralement Reconnues Sécuritaires par le Code des Règlements Fédéraux Américains (CFR), et peut être utilisé tant au Canada qu'aux États-Unis.

INSTRUCTIONS :

- Étape 1:** Débranchez la ligne d'air principale qui mène à vos disques diffuseurs, pierres ou Tuyau Bulle™.
- Étape 2:** Verser le Bio-Purge dans la ligne d'air.
- Étape 3:** Reconnectez la ligne d'air et remettez brièvement le compresseur en fonction afin de distribuer le liquide dans tous les disques diffuseurs, pierres ou Tuyau Bulle.
- Étape 4:** Éteignez votre compresseur pour permettre au Bio-Purge de dissoudre complètement le bio-film. Ceci peut prendre de 15 minutes à 1 heure.
- Étape 5:** Mettre votre compresseur en fonction. Vos disques diffuseurs, pierres à air ou Tuyau Bulle seront nettoyés de l'intérieur vers l'extérieur et prêt à fonctionner à leur niveau optimal.

TAUX D'APPLICATION:

- Tuyau Bulle™: 1 litre par 100 pi de tuyau
- Disque diffuseur à membrane : 125ml
- Station de diffusion à deux disques: 250ml
- Station XL (quatre disques): 500ml

Bio-Purge est disponible en contenant de 1 ou 4 litres. Pour les applications industrielles, des formats de 15 et 45 gallons sont également disponibles sur demande.

Pour une meilleure performance du produit, veuillez l'utiliser dans les 4 à 6 mois suivant l'achat.